

CINTA DE RIEGO POR GOTEO PLUVIO TAPE CON LABERINTO CONTINUO DE FLUJOS TURBULENTOS

Cinta de riego por goteo realizada sobre una manguera de bajo espesor de polietileno de primera calidad, con laberinto continuo de flujos turbulentos.

Mediante el sistema integrado de producción, el laberinto se suelda durante la fase de extrusión. El orificio de salida del agua se realiza con un corte lineal que se abre cuando la cinta está bajo presión y se cierra al final del ciclo de riego, evitando la entrada de partículas extrañas en el gotero. El perfil del laberinto está proyectado de modo de crear un vórtice turbulento que garantiza una elevada homogeneidad de flujo y un coeficiente de variación de producción (CV) excelente.

Ideal en casos de sextos de plantación muy cercanos, de suelos arenosos y muy drenantes gracias a la presencia de puntos de caída con espacios reducidos, y de instalaciones de sub-riego ligero.

Se recomienda el uso de la cinta de riego por goteo **Pluvio Tape** en caso de espacios a partir de 10 cm.



SECTORES DE UTILIZACIÓN



cultivos de campo abierto



fertirrigación



cultivos
monoestacionales



hortalizas y frutas



sub-irrigación ligera



floricultura



cultivos protegidos en suelo

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Autolimpiante (presión mínima 0,3 bar)
- Excelente uniformidad de caudal
- Resistente a los rayos UV
- Alta precisión y tecnología de perforación que permite un correcto goteo con cualquier caudal
- Alta resistencia a la tracción
- Variedad de gama
- Reducción de la dispersión de agua en suelos arenosos
- Fácil instalación gracias a la línea verde que indica el correcto posicionamiento de la cinta de riego que debe estar siempre con el laberinto hacia arriba
- Ahorro de agua y fertilizantes, cuyo porcentaje de uso puede calcularse exactamente según el caudal de los goteros y la longitud de las secciones de uso
- Bajos costes de mano de obra
- 100% reciclable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Laberinto con amplios pasajes internos
- Laberinto soldado a la pared interior durante la extrusión
- Gotero con CV (coeficiente de variación de la producción) muy bajo
- Seis capacidades diferentes
- Presión mínima: 0,3 bares
- Presión máxima: 0,7 bares
- Filtración recomendada: 130/150 mesh

CINTA DE RIEGO POR GOTEO PLUVIO TAPE CON LABERINTO CONTINUO DE FLUJOS TURBULENTOS

GAMA

Ø NOMINAL		ESPESOR		PRESIÓN MÁX	PRESIÓN MIN	CAPACIDAD	FILTRACIÓN
mm		mil	mm	bar	bar	l/h	mesh
16	5/8	5	0,13	0,6	0,3	0,6 - 0,8 1,0 - 1,2 1,5 - 2,0	130/150
		6	0,15				
		7	0,18	0,7	0,3		
		8	0,20				
		10	0,25	1,0	0,3		
22	7/8	8	0,20	0,6	0,3	0,6 - 0,8 - 1,0 1,2 - 1,5 - 2,0	130/150
		10	0,25	0,7			

LONGITUD MÁXIMA ACONSEJADA (m) - PENDIENTE 0%

diámetro 16 mm							diámetro 22 mm					
CAPACIDAD l/h	ESPACIADO (cm)						E.U. %	ESPACIADO (cm)				
	E.U. %	10	15	20	30	40		10	15	20	30	40
0,6	90%	113	146	177	229	260	90%	199	257	310	402	450
	85%	140	183	219	284	310	85%	246	319	384	498	530
0,8	90%	90	115	140	180	210	90%	158	201	245	315	368
	85%	111	141	172	221	258	85%	194	248	301	387	452
1,0	90%	76	99	119	153	184	90%	133	174	208	268	322
	85%	93	122	146	188	226	85%	164	213	256	329	396
1,2	90%	68	88	105	140	175	90%	119	154	184	245	306
	85%	84	108	129	172	215	85%	146	189	226	301	377
1,5	90%	56	59	68	110	140	90%	98	103	119	193	245
	85%	69	73	84	135	172	85%	121	127	146	237	301
2,0	90%	35	44	55	72	86	90%	78	83	94	153	195
	85%	43	54	68	88	106	85%	96	107	115	177	286

E.U.%= Emission Uniformity

ESTÁNDAR

- UNI EN ISO 9261:2010
- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 14001:2015

EMBALAJE

Ø NOMINAL		ESPESOR		LONGITUD ROLLO
mm		mil	mm	m
16	5/8	5	0,13	3655
		6	0,15	3050
		7	0,18	2300
		8	0,20	2300
		10	0,25	1830
22	7/8	8	0,20	1695
		10	0,25	1340

